

Enfardadoras 2260/2270XD

Productora de fardos prismáticos de primera calidad (a razón de 18.000 kg/hora, según estado de la andana) y de tamaño ideal para trasladarlos en camión optimizando los costos de flete por kilo de reserva.

	2260	2270 XD
Tamaño del fardo		
Ancho x Altura x Largo (mm)	1200 x 700 x 2743	1200 x 875 x 2743
Pistón		
Velocidad (carreras por min.)	47	47
Carrera (mm)	740	740
Recolector		
Ancho total (mm)	2994	2994
Ancho extremo diente-diente (mm)	2260	2260
Cantidad de barras de dientes / Cantidad de dientes	4 / 128	4 / 128
Espacio entre dientes (mm)	66	66
Levante de recolección	Cilindro hidráulico	Cilindro hidráulico
Sistema de alimentación		
Empaquetadores	Tipo horquilla de 6 elevadores	Tipo horquilla de 6 elevadores
Protección	Embrague de seguridad con ranura	Embrague de seguridad con ranura
Alimentador	Tipo horquilla	Tipo horquilla
Protección	Tornillo de seguridad	Tornillo de seguridad
Sistema de atado		
Tipo	Hilo	Hilo
Tipo de hilo	Plastico o sisál	Plastico o sisál
Capacidad de carreteles	30	30
Rodados		
Eje en tandem	500 / 50 x 17	500 / 45 x 22.5
Rodados reguladores de recolección	4,8 x 8,0, 8 dobleces	ND
Requerimientos del tractor		
Potencia minima TDP (HP)	180	180
TDP (rpm)	1000	1000
Sistema hidráulico	2 salidas control remoto	2 salidas control remoto
Sistema eléctrico	12 volts DC	12 volts DC

